TRAITEMENT AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT 0155B

aircraft



Débit volumique m³/h
155 test

DESCRIPTION

- Pour la séparation très efficace de grandes quantités de condensat dans les réseaux d'air comprimé et de vide. Installation entre le compresseur et le réservoir d'air comprimé
- Boîtier de filtre en aluminium anodisé à l'intérieur
- Séparation du condensat (eau, huile) et des particules de saleté par accélération centrifuge de l'air comprimé
- La purge de condensat à flotteur permet de séparer le condensat du séparateur d'eau
- Purge électronique de condensat pouvant être montée ultérieurement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit volumique m³/h	**155 test**
Débit volumique l/min	**2557 l/min**
Débit volumique mesuré à la pression de service	**7 bar**
Pression de service max.	**16 bar**
Raccordement air	**1/2 "**
Température de service min.	**1,5 °C**
Température de service max.	**65 °C**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Purgeur de vapeur AOK 20 B

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Le séparateur cyclonique est installé de façon que le sens d'écoulement corresponde au sens de la flèche