RÉGULATION & DISTRIBUTION

AIRCRAFT 1" 16 BAR

aircraft



Volume du réservoir de condensats
87 cm³

DESCRIPTION

- Filtre fritté à principe centrifuge et détendeur à membrane avec échappement secondaire
- Pour air comprimé et gaz neutres
- Pression d'entrée 1,5 - 16 bar
- Convient pour des températures de -10 à +50 °C
- Consommation d'air interne maximale de 1,5 l/min
- Purge de condensat semi-automatique
- Sécurité par volant verrouillable
- Pour installation verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	**1 "**
Plage de réglage	**0,6 – 16 bar**
Pression de service max.	**16 bar**
Pression d'entrée min.	**1,5 bar**
Pression d'entrée max.	**16 bar**
Volume du réservoir de condensats	**87 cm³**
Température de fonctionnement min.	**-10 °C**
Température de fonctionnement max.	**+50 °C**
Purge condensats	**semi-automatique**

Récipient	**Récipient en polycarbonate avec cage de protection en polyamide**
Finesse de filtration	**5 m**
Fluide	**Air comprimé, gaz neutres**
Raccordement manomètre	**1/4 "**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma