RÉGULATION & DISTRIBUTION

AIRCRAFT 1/2" 16 BAR

aircraft



Volume du réservoir de condensats
49 cm³

DESCRIPTION

- Filtre fritté à principe centrifuge et détendeur à membrane avec échappement secondaire
- Pour air comprimé et gaz neutres
- Pression d'entrée 1,5 - 16 bar
- Convient pour des températures de -10 à +50 °C
- Purge de condensat semi-automatique
- Sécurité par volant verrouillable
- Pour installation verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	1/2 "
Plage de réglage	0,6 – 16 bar
Pression de service max.	16 bar
Pression d'entrée max.	16 bar
Volume du réservoir de condensats	49 cm³
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	+50 °C
Purge condensats	semi-automatique
Récipient	Récipient en polycarbonate avec cage de protection en polyamide

Finesse de filtration	**5 m**
Fluide	**Air comprimé, gaz neutres**
Raccordement manomètre	**1/4 "**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma