TRAITEMENT AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT 1/2" 16 BAR



Volume du réservoir de condensats
49 cm³

DESCRIPTION

- Filtre fritté à principe centrifuge, détendeur à membrane avec échappement secondaire et graisseur à brouillard d'huile standard avec dispositif d'aspiration sous pression
- Pour air comprimé et gaz neutres
- Filtre régulateur avec purge de condensat semi-automatique
- Sécurité par volant verrouillable
- Graisseur à brouillard pour huile de type CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32 - remplissage d'huile sous pression possible jusqu'à max. 10 bar
- Pression d'entrée 1,5 - 16 bar
- Convient pour des températures de -10 à +50 °C
- Pour installation verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	1/2 "
Pression de service max.	16 bar
Pression d'entrée min.	1,5 bar
Pression d'entrée max.	16 bar
Volume du réservoir de condensats	49 cm³
Volume du réservoir d'huile	120 cm³
Température de fonctionnement min.	-10 °C

Température de fonctionnement max.	**+50 °C**
Purge condensats	**semi-automatique**
Récipient	**Récipient en polycarbonate avec cage de protection en polyamide**
Finesse de filtration	**5 m**
Fluide	**Air comprimé, gaz neutres**
Accessoire anti-goutte	**Polycarbonate**
Type d'huile	**CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma