RÉGULATION & DISTRIBUTION

AIRCRAFT 1/4" 12 BAR

aircraft



Volume du réservoir de condensats
16 cm³

DESCRIPTION

- Filtre fritté à principe centrifuge et détendeur à membrane avec échappement secondaire
- Pour air comprimé, gaz neutres
- Pression d'entrée 1,5 - 12 bar
- Convient pour des températures de -10 à +50 °C
- Purge de condensat semi-automatique
- Pour installation verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	**1/4 "**
Plage de réglage	**0,5 – 10 bar**
Pression de service max.	**12 bar**
Pression d'entrée min.	**1,5 bar**
Pression d'entrée max.	**12 bar**
Volume du réservoir de condensats	**16 cm³**
Température de fonctionnement min.	**-10 °C**
Température de fonctionnement max.	**+50 °C**
Purge condensats	**semi-automatique**
Récipient	**Polycarbonate**
Finesse de filtration	**5 m**

Fluide	**Air comprimé, gaz neutres**
Raccordement manomètre	**1/8 "**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma