PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2317300

FILTRES & SÉPARATION

AIRCRAFT 1/4" 12 BAR

aircraft



Volume du réservoir de condensats
16 cm³

DESCRIPTION

- Filtre fritté à principe centrifuge
- Pour air comprimé et gaz neutres
- Pression d'entrée 1,5 - 12 bar
- Convient pour des températures de -10 à +50 °C
- Purge de condensat semi-automatique
- Pour installation verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	**1/4 "**
Pression de service max.	**12 bar**
Pression d'entrée min.	**1,5 bar**
Pression d'entrée max.	**12 bar**
Volume du réservoir de condensats	**16 cm³**
Température de fonctionnement min.	**-10 °C**
Température de fonctionnement max.	**+50 °C**
Purge condensats	**semi-automatique**
Récipient	**Polycarbonate**
Finesse de filtration	**5 m**
Fluide	**Air comprimé, gaz neutres**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma