TRAITEMENT AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT 1/4" 12 BAR

aircraft



Volume du réservoir de condensats
16 cm³

DESCRIPTION

- Filtre fritté à principe centrifuge, détendeur à membrane avec échappement secondaire et micrograisseur à brouillard d'huile
- Pour air comprimé et gaz neutres
- Filtre régulateur avec purge de condensat semi-automatique
- Graisseur à brouillard d'huile pour huile de qualité CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32 - remplissage d'huile impossible sous pression
- Pression d'entrée 1,5 - 12 bar
- Convient pour des températures de -10 à +50 °C
- Pour installation verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	1/4 "
Plage de réglage	0,5 – 10 bar
Pression de service max.	12 bar
Pression d'entrée min.	1,5 bar
Pression d'entrée max.	12 bar
Volume du réservoir de condensats	16 cm³
Volume du réservoir d'huile	35 cm³
Température de fonctionnement min.	-10 °C

Température de fonctionnement max.	**+50 °C**
Purge condensats	**semi-automatique**
Récipient	**Polycarbonate**
Finesse de filtration	**5 m**
Fluide	**Air comprimé, gaz neutres**
Accessoire anti-goutte	**Polycarbonate**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

