TRAITEMENT AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT 1/4" 16 BAR

aircraft



Volume du réservoir d'huile
40 cm³

DESCRIPTION

- Graisseur d'huile standard avec dispositif d'aspiration sous pression
- Pour pression d'entrée max. 16 bar
- Convient pour des températures de -10 à +50 °C
- Pour installation verticale
- Huile de type CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32 - remplissage d'huile sous pression possible jusqu'à max. 10 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	**1/4 "**
Pression de service max.	**16 bar**
Pression d'entrée max.	**16 bar**
Volume du réservoir d'huile	**40 cm³**
Température de fonctionnement min.	**-10 °C**
Température de fonctionnement max.	**+50 °C**
Fluide	**Air comprimé, gaz neutres**
Accessoire anti-goutte	**Polycarbonate**
Type d'huile	**CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32**
Raccordement manomètre	**1/4 "**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma