VIS À COURROIE STANDARD

AIRCRAFT 11-13-500 (IE3)

aircraft

Compresseur à vis compact à vitesse fixe et système de commande innovant LOGIN



Débit de refoulement effectif env.	Tension d'alimentation
1200 l/min	**400 V**

DESCRIPTION

- Commande LOGIN innovante avec écran tactile 4,3" pour une utilisation simple et un contrôle complet de toutes les fonctions
- Raccordement possible de jusqu'à huit compresseurs, à vitesse fixe ou variable
- Toutes les informations sur l'état de fonctionnement en un coup d'œil
- Contrôle du sens de rotation du moteur, évite les dommages au démarrage ou après un changement d'emplacement
- Faible niveau sonore (max. 67 dB seulement) en fonctionnement, grâce à la très faible vitesse du compresseur à vis et à un ventilateur radial silencieux
- Température de fonctionnement optimale et faibles variations de la température d'huile grâce au ventilateur centrifuge à régulation thermostatique, à un flux d'air de refroidissement optimal et à des échangeurs thermiques largement dimensionnés
- Le post-refroidisseur réduit l'effort de séchage et de filtration de l'air comprimé produit
- Démarrage étoile-triangle en série
- Entretien facile : démontage et montage simples de tous les composants soumis à maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de refoulement effectif env.	**1200 l/min**
Pression maximale	**13 bar**
Sortie d'air	**3/4 "**
Sans huile / lubrifié	**Lubrifié à l'huile**
Quantité d'huile	**8,5 l**

Mobile / Fixe	**Fixe**
Variateur de fréquence	**Non**
Système de commande	**Électronique**
Échangeur de chaleur huile	**Oui**
Réservoir air comprimé	**Galvanisé à chaud intérieur et extérieur**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Démarreur étoile-triangle	**Oui**
Conforme AD 2000	**Oui**
Tension d'alimentation	**400 V**

POINTS FORTS

Très silencieux
Convient à l'installation dans tout environnement de travail

AD 2000
Récipient fabriqué selon la réglementation AD 2000

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Programmation puissante et flexible · Conçu pour l'Industrie 4.0



Navigation conviviale dans le menu par tuiles



Ventilateur radial à faible bruit · Échangeur de chaleur combiné huile-air