PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2093442

VIS À COURROIE AILETTES

# AIRCRAFT 22-08 K (FLOOR INSTALLATION WITH REFRIGERATION DRYER)




Pour un taux d'utilisation de 100 % : conçu pour une fiabilité de fonctionnement maximale.

| Puissance moteur électrique | Débit de refoulement effectif env. | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **22 kW** | **3350 l/min** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Commande électronique EasyTRONIC MICRO II avec capteur de pression de série, qui évite la surcharge du moteur, réduit l'usure et prolonge la durée de vie
- Avec démarreur étoile-triangle
- Fort pouvoir de refroidissement et niveau sonore réduit grâce au ventilateur radial à régulation thermostatique
- Le compteur d'heures de fonctionnement enregistre les temps de charge et de marche à vide et garantit ainsi le respect des intervalles de maintenance - Affichage des besoins de maintenance par message automatique
- Le contrôle du sens de rotation du moteur évite les dommages éventuels lors de la mise en service ou après un changement d'emplacement
- Compresseur à vis avec entraînement par courroie striée Poly V résistante à l'usure et système de serrage coulissant
- Entretien facile grâce à des éléments aisément accessibles
- Températures de fonctionnement optimales grâce au ventilateur à régulation thermostatique, à un flux d'air de refroidissement optimal et à un échangeur thermique largement dimensionné, d'où une durée de vie plus longue et des variations de la température d'huile plus faibles qu'avec une régulation par thermostat
- Post-refroidisseur de série, donc moins d'effort de séchage et de filtration de l'air comprimé produit
- Dimensions extérieures réduites, donc transport et installation faciles

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Débit de refoulement effectif env. | **3350 l/min** |

| | |
|---|---|
| Pression maximale | **8 bar** |
| Sortie d'air | **1 "** |
| Sans huile / lubrifié | **Lubrifié à l'huile** |
| Quantité d'huile | **7 l** |
| Mobile / Fixe | **Fixe** |
| Variateur de fréquence | **Non** |
| Traitement air comprimé | **Sécheur frigorifique** |
| Type de transmission | **Courroie striée** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance moteur électrique | **22 kW** |
| Classe d'efficacité moteur | **IE3** |
| Niveau pression acoustique Lp | **68 dB(A)** |
| Remarque sur le niveau de pression acoustique Lp | **Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m selon DIN 45635 T 13** |

## POINTS FORTS

**Très silencieux**
Convient à l'installation dans tout environnement de travail

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Effet de refroidissement élevé et niveau sonore réduit grâce à un ventilateur centrifuge à régulation thermostatique



Flexible · Sécurité maximale même à haute température



Le système intelligent de commande, de régulation et de surveillance