STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 261/24T E

aircraft

Compresseurs mobiles à couplage direct avec équipement standard



Puissance moteur (puissance absorbée)
1,9 kW

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Groupes à système de lubrification à l'huile haute performance, lubrification efficace avec une étanchéité optimale
- Détendeur pour le réglage progressif de la pression de travail souhaitée
- Prélèvement d'air comprimé par raccord rapide à une main
- Fonctionnement marche/arrêt entièrement automatique par pressostat
- Un manomètre pour l'affichage de la pression du réservoir et un pour la pression de travail
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur
- Réservoir d'air comprimé peint par poudrage
- Deux roues en plastique à l'arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**1/4 "**
Régulation pression	**Oui**
Pressostat automatique	**Oui**
Câble de connexion	**1,5 m**
Cuve de pression	**Thermolaqué**
Tension d'alimentation	**230 V**
Moteur d'entraînement	**Moteur électrique**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**1,9 kW**
Puissance moteur	**1,3 kW**

Cycle de service du moteur d'entraînement	**70 %**
Ultra-silencieux	**Non**
Niveau puissance acoustique Lw	**92 dB(A)**
Explications sur le niveau de puissance acoustique Lw	**Niveau de puissance acoustique selon DIN EN ISO 3744 (directive 2000/14/CE)**
Niveau pression acoustique Lp	**73 dB(A)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





par post-refroidisseur, réduisant ainsi les condensats dans l'air ambiant



Deux sorties d'air comprimé via raccords rapides à une main