VISSEUSES À CHOCS

AIRCRAFT 3/4 " IS 3/4" COMPOSITE

aircraft



Débit moyen requis env.
269 l/min

DESCRIPTION

- Clés à chocs standard éprouvées
- Pour un usage intensif dans l'automobile, sur les chaînes de montage et en agriculture

Caractéristiques d'équipement particulières :

- Clé à chocs maniable avec boîtier composite résistant aux chocs
- Avec mécanisme à double marteau pour une montée rapide en couple
- Évacuation de l'air par la poignée, donc sans projection de poussière de freins
- Carter du mécanisme de frappe en aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**269 l/min**
Pression de travail	**6,3 bar**
Nombre de crans rotation à droite	**Réglable en 3 niveaux**
Couple rotation à gauche	**1220 nm**
Filetage de connexion	**3/8 "**
Mandrin	**Carré ¾"**
Couple de serrage max.	**1800 Nm**
Couple de desserrage max.	**2300 Nm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Avec boîtier composite résistant aux chocs
- Avec mécanisme à double marteau pour une montée en couple rapide

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma