STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 320/24 OF E

aircraft

Compresseur universel mobile et compact, sans huile



Puissance moteur (puissance absorbée)
2,2 kW

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Utilisation polyvalente
- Également idéal pour les travaux exigeants de montage et d'artisanat
- Interrupteurs et raccords très bien protégés par le châssis
- Support de dévidoir pratique intégré au châssis
- Compresseur à piston sans huile : aucune vidange nécessaire et aucune huile dans le condensat
- Prélèvement d'air par deux raccords rapides à une main
- Régulateur de pression pour le réglage progressif de la pression de travail souhaitée
- Un manomètre pour l'affichage de la pression du réservoir et de la pression de travail
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Roues robustes à bandage plein en caoutchouc et large empattement pour un transport confortable, même sur sol irrégulier, et une assise stable
- Pieds en caoutchouc antivibratoires
- Poignée caoutchoutée antidérapante pendant le transport, rabattable pour gagner de la place
- Poignée supplémentaire pour porter confortablement le compresseur
- Réservoir d'air comprimé peint par poudrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**1/4 "**
Hauteur max. (produit) env.	**1140 mm**
Type de transmission	**Accouplement direct**

Câble de connexion	**2,8 m**
Contrôlé par ZÜS	**La vérification avant mise en service peut également être effectuée par une personne qualifiée**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,2 kW**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Ultra-silencieux	**Oui**
Niveau puissance acoustique Lw	**84 dB(A)**
Explications sur le niveau de puissance acoustique Lw	**Niveau de puissance acoustique selon DIN EN ISO 3744 (directive 2000/14/CE)**
Niveau pression acoustique Lp	**72 dB(A)**
Remarque sur le niveau de pression acoustique Lp	**Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m selon DIN 45635 T 13**
Sans huile / lubrifié	**Sans huile**

POINTS FORTS

Sans huile
Aucune vidange d'huile nécessaire · Pas d'huile dans les condensats

Très silencieux
Convient à l'installation dans tout environnement de travail

Nous vous aidons à réduire les coûts de la mise en service initiale !
Pour les compresseurs portant le symbole ZÜS, nous avons déjà réalisé la PvI pour vous par l'intermédiaire d'un organisme d'inspection agréé (ZÜS). La mise en service sur le site d'installation peut être effectuée par une personne qualifiée.

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Basé sur un manomètre pour réservoir et pression de travail · Régulateur de pression pour fixation progressive de la pression de travail · Deux prises