MOBILES

AIRCRAFT 321/24

Compresseurs universels compacts pour le montage, les travaux manuels et le bricolage



Puissance moteur (puissance absorbée)	Tension d'alimentation
2,8 kW	**230 V**

DESCRIPTION

- La construction compacte permet un transport confortable
- Grâce à sa protection intégrale, idéal pour les travaux de montage
- Moteurs électriques de qualité à couple élevé et décharge au démarrage, donc aucun problème de démarrage
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Fonctionnement marche/arrêt entièrement automatique
- Toutes les pièces exposées lors du transport sont bien protégées
- Poignée caoutchoutée antidérapante
- Avec tous les dispositifs de sécurité
- Construction compacte pour un transport confortable
- Garantie de dix ans contre la perforation par la corrosion sur le réservoir d'air comprimé peint par poudrage

Détails de l'équipement :

Tableau de commande

- Le tableau de commande, de conception ergonomique, est clairement structuré et intuitif
- Un manomètre pour la pression du réservoir et un pour la pression de travail réglée
- Le régulateur de pression permet de régler progressivement la pression de travail souhaitée
- Avec deux points de prélèvement d'air comprimé
- Équipé de série de raccords rapides de qualité

Moteur

- Moteurs électriques de haute qualité à couple élevé
- Décharge au démarrage, donc aucun problème de démarrage

- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur

Roues

- Les grandes roues stables, associées au large empattement, garantissent un transport sûr et confortable, même sur sol irrégulier

Protection

- Compresseur de type diable, protégé
- Les raccords sont parfaitement protégés contre les dommages par le châssis tubulaire

Conduite de pression en cuivre

Bloc de maintenance

- Équipé de série du pressostat Condor de haute qualité
- L'interrupteur marche/arrêt est protégé et facilement accessible
- Équipé d'un filtre de qualité pour la séparation des impuretés, de l'huile et du condensat

Poignée

- Équipé de série d'une poignée de transport en caoutchouc antidérapante pendant le transport

Groupe haute performance HOS

- Le piston usiné avec précision est équipé d'un segment de piston en alliage fortement allié, d'un segment racleur d'huile et d'un second segment racleur d'huile, qui assurent l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre
- Le carter est rempli d'huile, projetée contre la paroi du cylindre à chaque course du piston
- Le racleur d'huile ramène vers le bas l'huile qui mouille la paroi du cylindre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**2 x 1/4 "**
Régulation pression	**Régulateur de pression**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Matériau ligne air comprimé	**Cuivre**
Traitement air comprimé	**Séparateur d'eau**
Câble de connexion	**1,85 m**
Connecteur	**CEE 7/4**
Purge condensats	**1/4 "**
Sortie air comprimé	**Deux raccords rapides à une main de qualité**
Cuve de pression	**Thermolaqué**
Base compresseur	**Deux roues, deux tampons en caoutchouc**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,8 kW**

POINTS FORTS

Garantie
Réservoir d'air à revêtement poudre, garantie de dix ans contre la perforation par la rouille

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma