MOBILES

AIRCRAFT 361/24 E

aircraft

Compresseurs universels compacts pour le montage, les travaux manuels et le bricolage



Puissance moteur (puissance absorbée)
2,8 kW

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Moteurs électriques de qualité à couple élevé et décharge au démarrage, donc aucun problème de démarrage
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Fonctionnement marche/arrêt entièrement automatique
- Toutes les pièces exposées lors du transport sont bien protégées
- Poignée caoutchoutée antidérapante
- Avec tous les dispositifs de sécurité
- Construction compacte pour un transport confortable
- Grâce à sa protection intégrale, idéal pour un usage occasionnel en montage

Équipement :

- Deux raccords rapides à une main
- Pressostat automatique
- Manomètre d'affichage de la pression du réservoir et de la pression de travail
- Conduits d'air en aluminium
- Groupe en V à 2 cylindres et compression à un étage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**2 x 1/4 "**
Régulation pression	**Régulateur de pression**
Pressostat automatique	**Oui**

Type de transmission	**Accouplement direct**
Matériau ligne air comprimé	**Aluminium**
Câble de connexion	**1,85 m**
Connecteur	**CEE 7/4**
Purge condensats	**3/8 "**
Sortie air comprimé	**Deux raccords rapides à une main**
Cuve de pression	**Thermolaqué**
Contrôlé par ZÜS	**La vérification avant mise en service peut également être effectuée par une personne qualifiée**
Base compresseur	**Deux roues, deux tampons en caoutchouc**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,8 kW**

POINTS FORTS

Nous vous aidons à réduire les coûts de la mise en service initiale !

Pour les compresseurs portant le symbole ZÜS, nous avons déjà réalisé la PvI pour vous par l'intermédiaire d'un organisme d'inspection agréé (ZÜS). La mise en service sur le site d'installation peut être effectuée par une personne qualifiée.

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Détendeur pour réglage progressif de la pression de travail souhaitée · Un manomètre chacun pour l'affichage de la pression du réservoir et de la pres