DISTRIBUTION AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT 3X1,5/15 SL

aircraft

Avec mécanisme de rappel automatique



Longueur câble	Tension d'alimentation
15 m	**230 V**

DESCRIPTION

- Un frein de retour automatique ralentit le réenroulement du câble et augmente ainsi la sécurité au travail : aucun risque de blessure par un retour brutal du câble
- Verrouillage et réenroulement automatique du flexible par simple traction
- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Support pivotant en acier pour fixation murale ou au plafond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité câble	**H05RR-F**
Nombre de fils	**3**
Section de fil	**1,5 mm²**
Longueur câble	**15 m**
Longueur câble de connexion	**1 m**
Fiche	**Schuko**
Prises	**Schuko**
Hauteur de montage (de – à)	**1,2 – 1,5 m**
Charge nominale du câble déroulé	**2,3 kW**
Charge nominale du câble enroulé	**1,0 kW**
Classe de protection	**IP 44**
Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Crochet de suspension

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

