DISTRIBUTION AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT 3X1,5 15M

aircraft

Avec mécanisme de rappel automatique



Longueur câble	Tension d'alimentation
15 m	**230 V**

DESCRIPTION

- Orientable grâce à une fixation murale ou au plafond stable
- Le câble peut être verrouillé par simple traction ou réenroulé automatiquement selon les besoins
- Protection thermique contre les surcharges en standard
- Pour l'ordre dans tous les ateliers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité câble	**H05RR-F**
Nombre de fils	**3**
Section de fil	**1,5 mm²**
Longueur câble	**15 m**
Longueur câble de connexion	**1 m**
Fiche	**Schuko**
Prises	**Schuko**
Hauteur de montage (de – à)	**1,2 – 1,5 m**
Charge nominale du câble déroulé	**3200 kW**
Charge nominale du câble enroulé	**1500 kW**
Classe de protection	**IP 44**
Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Crochet de suspension

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma