VIS À COURROIE STANDARD

AIRCRAFT 4.0-08

aircraft

Compresseurs à vis avec entraînement par courroie poly-V en carter insonorisé. Pour un fonctionnement continu, même avec des besoins en air réduits.



Puissance moteur électrique	Débit de refoulement effectif env.	Tension d'alimentation
4 kW	**580 l/min**	**400 V**

DESCRIPTION

- Compresseur individuel peu encombrant, à entraînement par courroie striée
- Avec commande ETM II incluant le contrôle du sens de rotation
- Particulièrement adapté aux entreprises ayant un besoin d'air continu, qui souhaitent une machine compacte, à faible niveau sonore et à faibles coûts d'exploitation
- L'isolation acoustique de série permet l'installation dans des locaux sensibles
- Un refroidissement intensif garantit la sécurité de fonctionnement et une bonne qualité d'air
- Couplage étoile-triangle en série
- Convient aussi parfaitement pour compléter des installations existantes, par ex. pour couvrir la charge de base en air comprimé
- Protection thermique du moteur, surveillance de la température d'huile (max 110 °C) et compteur d'heures de fonctionnement en série, pour une grande sécurité de fonctionnement
- Entretien facilité par une accessibilité optimale et un démontage et remontage aisés de tous les composants importants
- Garantie de quinze ans contre la perforation par la rouille sur le réservoir d'air comprimé galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de refoulement effectif env.	**580 l/min**
Pression maximale	**8 bar**
Sortie d'air	**1/2 "**
Sans huile / lubrifié	**Lubrifié à l'huile**

Quantité d'huile	**2,2 l**
Mobile / Fixe	**Fixe**
Variateur de fréquence	**Non**
Type de transmission	**Courroie striée**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur électrique	**4 kW**
Classe d'efficacité moteur	**IE3**
Niveau pression acoustique Lp	**60 dB(A)**
Remarque sur le niveau de pression acoustique Lp	**Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m selon DIN 45635 T 13**
Type de moteur	**Électrique**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Refroidissement efficace · Un refroidissement intensif garantit la sécurité de fonctionnement et une bonne qualité d'air · Le ventilateur fonctionne t



Transmission de puissance à faibles pertes · Courroie crantée de haute qualité assurant une transmission optimale de la puissance du moteur au compres