PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2091684

VIS À COURROIE STANDARD

# AIRCRAFT 4.0-10 2X100 KK

aircraft

Centrale d'air comprimé avec réservoir 2 x 100 l, sécheur frigorifique, purgeur automatique, préfiltre et conditionneur de condensat pour la séparation huile-eau




Débit de refoulement effectif env.
**485 l/min**

Tension d'alimentation
**400 V**

## DESCRIPTION

- Compresseur à vis à entraînement par courroie striée
- Fonctionnement marche-arrêt par pressostat, qui économise de l'énergie par rapport à la régulation à vide
- Entretien minimal et facile
- Prêt à raccorder avec tous les accessoires de raccordement
- Garantie de quinze ans contre la perforation par la rouille sur le réservoir d'air comprimé galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur
- Transport et mise en place faciles grâce à la palette de sécurité.
- Version KK avec purgeur automatique en série, pour une évacuation fiable et économique des condensats sans perte d'air comprimé inutile
- Versions K et KK avec sécheur frigorifique en série, point de rosée sous pression à 3 °C, température ambiante 25 °C

Flexibilité accrue

- La mise en service du second réservoir d'air comprimé double le volume, créant ainsi une plus grande réserve d'air comprimé. Cela aide à couvrir les pointes de besoin à court terme
- Pour des travaux de burinage, de marteau ou de sablage par exemple, le second réservoir peut être isolé de l'alimentation en air comprimé. Le volume est alors divisé par deux, ce qui accélère la montée en pression.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Débit de refoulement effectif env. | **485 l/min** |
| Pression maximale | **10 bar** |
| Sortie d'air | **1/2 "** |

| | |
|---|---|
| Sans huile / lubrifié | **Lubrifié à l'huile** |
| Quantité d'huile | **2,2 l** |
| Mobile / Fixe | **Fixe** |
| Variateur de fréquence | **Non** |
| Traitement air comprimé | **Sécheur frigorifique, préfiltre, filtre fin** |
| Réservoir air comprimé | **Galvanisé à chaud intérieur et extérieur** |
| Base compresseur | **Quatre éléments oscillants. Palette support de sécurité** |
| Traitement des condensats | **Séparateur huile-eau WOS 1** |
| Purge des condensats | **Purge automatique des condensats AMD** |
| Type de transmission | **Courroie striée** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |

## POINTS FORTS

**Très silencieux**
Convient à l'installation dans tout environnement de travail

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Éléments oscillants
- Palette support de sécurité
- Sécheur par réfrigération
- Préfiltre / filtre fin AFF0078
- Purgeur automatique de condensat AMD
- Séparateur huile/eau


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE





