STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 401/50 E

aircraft

Compresseur mobile à couplage direct avec équipement standard



Puissance moteur (puissance absorbée)	Tension d'alimentation
2,4 kW	**230 V**

DESCRIPTION

- Groupes à système de lubrification à l'huile haute performance, lubrification efficace avec une étanchéité optimale
- Régulateur de pression pour le réglage progressif de la pression de travail souhaitée
- Sortie d'air comprimé par un raccord rapide à une main
- Fonctionnement marche/arrêt entièrement automatique par pressostat
- Un manomètre pour l'affichage de la pression du réservoir et un pour la pression de travail
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection
- Réservoir d'air comprimé peint par poudrage
- Deux roues en plastique à l'arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**1/4 "**
Régulation pression	**Filtre régulateur**
Pressostat automatique	**Oui**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Matériau ligne air comprimé	**Cuivre**
Câble de connexion	**1,5 m**
Connecteur	**CEE 7/4**
Purge condensats	**Robinet à bille**
Sortie air comprimé	**Deux raccords rapides à une main**

Cuve de pression	**Thermolaqué**
Base compresseur	**Deux roues à bandage plein en caoutchouc, deux tampons en caoutchouc**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,4 kW**
Puissance moteur	**1,7 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Tube en cuivre équipé d'ailettes de refroidissement



pour le réglage progressif de la pression de travail, avec séparation simultanée des poussières, de l'huile et des condensats