MOBILES

AIRCRAFT 401/50 E 230V

aircraft

Avec entraînement par courroie éprouvé et groupe bicylindre haute performance en fonte grise



Puissance moteur (puissance absorbée)
2,8 kW

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Groupes haute performance à 2 cylindres en fonte pour une longue durée de vie
- Grand ventilateur et déflecteur d'air de refroidissement sur le cylindre pour un refroidissement optimal du compresseur
- Moteur électrique de qualité à couple de démarrage élevé
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Un refroidisseur final à ailettes assure une faible température d'entrée dans le réservoir, donc moins d'humidité dans l'air comprimé
- Protège-courroie robuste en métal
- Condensateur de démarrage et soupape de décharge au démarrage pour un démarrage facile sur les modèles 230 volts
- Modèles 400 volts avec inverseur de phase de série pour inverser facilement le sens de rotation
- Réservoir d'air équipé d'une soupape de sécurité, d'un manomètre de réservoir et d'un robinet de purge du condensat
- Avec tous les dispositifs de sécurité
- Entièrement prêt à brancher

Équipement du modèle E

- Détendeur pour le réglage progressif de la pression de travail souhaitée
- Un manomètre pour l'affichage de la pression du réservoir et un pour la pression de travail
- Raccord rapide simple à une main
- Pressostat automatique
- Roues en plastique à l'arrière

- Pieds ventouses en caoutchouc à l'avant
- Poignée simple Illustration de détail similaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulation pression	**Régulateur de pression**
Pressostat automatique	**Oui**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Aluminium**
Purge condensats	**Vanne de purge des condensats**
Sortie air comprimé	**Un raccord rapide à une main**
Cuve de pression	**Thermolaqué**
Contrôlé par ZÜS	**La vérification avant mise en service peut également être effectuée par une personne qualifiée**
Base compresseur	**Deux roues, deux tampons en caoutchouc**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,8 kW**
Puissance moteur	**2,2 kW**
Ultra-silencieux	**Non**
Niveau puissance acoustique Lw	**94 dB(A)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





