STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 401/50 OF E

aircraft

Compresseur universel mobile et compact, sans huile



Puissance moteur (puissance absorbée)	Capacité d'aspiration env.	Tension d'alimentation
2,2 kW	**400 l/min**	**230 V**

DESCRIPTION

- Polyvalent
- Interrupteurs et raccords parfaitement protégés par le châssis tubulaire
- Compresseur à piston sans huile : aucune vidange nécessaire et aucune huile dans le condensat
- Prélèvement d'air comprimé par deux raccords rapides de sécurité à une main
- Détendeur pour le réglage progressif de la pression de travail souhaitée
- Un manomètre pour l'affichage de la pression du réservoir et un pour la pression de travail
- Moteur électrique à bobinage aluminium équipé d'un disjoncteur
- Roues robustes à bandage plein en caoutchouc et large empattement pour un transport confortable, même sur sol irrégulier, et une assise stable
- Pieds en caoutchouc antivibratoires
- Poignée caoutchoutée antidérapante pendant le transport
- Réservoir d'air comprimé peint par poudrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**1/4 "**
Régulation pression	**Régulateur de pression**
Pressostat automatique	**Oui**
Câble de connexion	**1,5 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,2 kW**

Puissance moteur	**1,5 kW**
Cycle de service du moteur d'entraînement	**70 %**
Niveau puissance acoustique Lw	**89 dB(A)**
Explications sur le niveau de puissance acoustique Lw	**Niveau de puissance acoustique selon DIN EN ISO 3744 (directive 2000/14/CE)**
Niveau pression acoustique Lp	**69 dB(A)**
Remarque sur le niveau de pression acoustique Lp	**Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m selon DIN 45635 T 13**
Sans huile / lubrifié	**Sans huile**
Capacité d'aspiration env.	**400 l/min**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Détendeur pour réglage continu de la pression de travail souhaitée · Un manomètre chacun pour l'affichage de la pression du réservoir et de la pressio