STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 401/50 P AVEC HOSE REEL SAR 10/15

aircraft

Compresseurs professionnels avec groupe bicylindre haute performance en fonte et équipement complet, avec enrouleur de flexible



Puissance moteur (puissance absorbée)	Tension d'alimentation
2,8 kW	**230 V**

DESCRIPTION

- Équipement maximal et robuste, meilleure qualité à un prix raisonnable
- Fonctionnement marche/arrêt entièrement automatique
- Avec tous les dispositifs de sécurité
- Entièrement prêt à brancher

Moteur électrique de qualité

- Moteur électrique de qualité à couple de démarrage élevé, équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Condensateur de démarrage et soupape de décharge au démarrage pour un démarrage facile
- Inverseur de phase de série pour inverser facilement et manuellement le sens de rotation

Compression de l'air par groupe haute performance HOS

- La soupape de décharge au démarrage assure un démarrage facile et sans pression
- Le groupe haute performance à deux cylindres en fonte grise et la faible vitesse de rotation garantissent un fonctionnement particulièrement silencieux et peu vibrant, ainsi qu'une longue durée de vie
- Une usure encore plus faible garantit une durée de vie encore plus longue
- Compresseur de haute qualité avec lubrification optimale pour une longue durée de vie et une grande fiabilité
- Équipé d'un filtre d'aspiration de haute qualité
- Le refroidisseur final à grandes ailettes assure une faible température d'entrée dans le réservoir, donc moins d'humidité dans l'air comprimé, ce qui préserve les outils pneumatiques
- Refroidisseur intermédiaire supplémentaire en plus du refroidisseur final
- Plaques à clapets sans corrosion pour une meilleure dissipation thermique et une plus grande longévité du compresseur

- Le grand ventilateur et un déflecteur d'air de refroidissement sur le cylindre assurent un refroidissement optimal du compresseur
- Un robuste protège-courroie en métal assure une protection optimale des composants et un haut niveau de sécurité pour l'utilisateur
- L'alimentation en air comprimé du réservoir par un flexible armé avec protection thermique évite les ruptures dues aux vibrations

Courroie d'entraînement de haute qualité

- Entraînement puissant et économique
- La courroie crantée facilite le démarrage, améliore la douceur de fonctionnement et la transmission de puissance, et réduit la consommation d'énergie jusqu'à 30 %
- Protège-courroie robuste en métal

Raccord de sécurité confort : les avantages

- Raccords de sécurité confort d'AIRCRAFT, premier fabricant à les monter en série
- Deux systèmes de verrouillage distincts pour une sécurité de travail maximale
- Le fouettement dangereux du flexible est évité

Transport et installation confortables et sûrs

- Poignée ergonomique allongée pour un transport confortable en position presque verticale : plus d'effort de levage pour le dos
- Les roues en mousse PU anti-crevaison et le châssis directeur stable avec frein de stationnement facilitent le transport
- Le frein de stationnement bloque à la fois la rotation et le roulement des roues et garantit une parfaite stabilité du compresseur
- Seconde poignée de transport pratique sur le réservoir, qui facilite le portage du compresseur

Réservoir de haute qualité avec protection durable contre la rouille

- AIRCRAFT est le premier fabricant à équiper de série les compresseurs de la série AIRPROFI de réservoirs galvanisés à chaud à l'intérieur et à l'extérieur
- Les réservoirs de la série AIRPROFI bénéficient donc d'une garantie de 15 ans contre la perforation par la corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulation pression	**Filtre régulateur**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Traitement air comprimé	**Filtre régulateur, lubrificateur de brouillard**
Sortie air comprimé	**Deux raccords de sécurité confort, un robinet à bille**
Cuve de pression	**Galvanisé à chaud intérieur et extérieur, garantie quinze ans contre la perforation par la rouille**
Contrôlé par ZÜS	**La vérification avant mise en service peut également être effectuée par une personne qualifiée**
Base compresseur	**Deux roues à mousse PU, deux roulettes pivotantes avec frein de blocage**
Tension d'alimentation	**230 V**

Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,8 kW**
Puissance moteur	**2,2 kW**
Ultra-silencieux	**Non**
Niveau puissance acoustique Lw	**96 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Enrouleur de flexible SAR 10/15
- Support pour enrouleur de flexible
- Écrou hexagonal avec partie de serrage
- Rondelle M8
- Vis à tête hexagonale M8×25 VZ

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Filtre régulateur pour réglage progressif de la pression de travail, avec séparation simultanée des poussières, de l'huile et des condensats. · Un man