PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2015530

STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 440 OF PRO

aircraft

Centrale d'air comprimé mobile et puissante, avec équipements pratiques dans un format compact pour usage professionnel



Puissance moteur (puissance absorbée)	Tension d'alimentation
2,2 kW	**400 V**

DESCRIPTION

Utilisable dans le montage et l'artisanat, par exemple en atelier ou pour l'aménagement intérieur et le gros œuvre. Le châssis fait office de rangement pour les outils et de protection intégrale de tous les composants sensibles. Aucun composant dans l'espace pour les pieds ne peut être endommagé lors du basculement et du transport.

Groupe en V doux, sans huile

- Aucune vidange nécessaire et aucune huile dans le condensat
- Faible vitesse de rotation, donc longue durée de vie
- Fonctionnement très doux et extrêmement silencieux
- Revêtement de haute qualité des surfaces des cylindres et des pistons pour une longue durée de vie
- L'air circule directement à travers le cylindre et assure un refroidissement efficace

Équipement maximal de haute qualité

- Filtres régulateurs pour le réglage progressif de la pression de travail avec séparation simultanée des impuretés et du condensat
- Lubrificateur à brouillard d'huile pour la lubrification dosée des outils
- Un point de prélèvement d'air comprimé pour l'air filtré, un pour l'air filtré et lubrifié, et une sortie directe depuis le réservoir
- Pressostat CONDOR de haute qualité
- Un manomètre pour le réservoir et un pour la pression de travail
- De série, avec crochet de flexible protégé à l'intérieur

Conduites et réservoirs d'air comprimé à longue durée de vie

- Flexibles armés avec protection thermique, évitant les ruptures dues aux vibrations
- Réservoirs d'air comprimé peints par poudrage

Trois raccords rapides de sécurité confort

- Raccords de sécurité à une main conformes à la norme DIN EN 983, montés de série par AIRCRAFT, premier fabricant à le faire
- Deux systèmes de verrouillage distincts pour une sécurité de travail maximale
- Pas de fouettement du flexible lors du désaccouplement

Transport confortable et assise stable

- Deux poignées rabattables pour le levage pendant le transport
- Roues en mousse PU anti-crevaison avec large empattement

Tableau de commande

Positionnement ergonomique, structure claire et intuitive

- manomètre d'affichage de la pression du réservoir
- sortie d'air comprimé directe avec raccord de sécurité à une main, depuis le réservoir d'air comprimé
- filtre régulateur pour régler la pression de travail
- manomètre d'affichage de la pression de travail réglée
- sortie d'air comprimé avec raccord de sécurité à une main pour air comprimé filtré
- lubrificateur à brouillard d'huile pour l'alimentation dosée des outils en lubrifiant
- sortie d'air comprimé avec raccord de sécurité à une main pour air comprimé filtré et lubrifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulation pression	**Filtre régulateur**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Traitement air comprimé	**Filtre régulateur, lubrificateur de brouillard**
Câble de connexion	**1,8 m**
Sortie air comprimé	**Trois raccords rapides de sécurité confort**
Cuve de pression	**Thermolaqué**
Contrôlé par ZÜS	**La vérification avant mise en service peut également être effectuée par une personne qualifiée**
Base compresseur	**Deux roues à mousse PU, deux tampons en caoutchouc**
Compteur d'heures de fonctionnement	**Oui**
Rotation lente	**Oui**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,2 kW**

POINTS FORTS

Sans huile
Aucune vidange d'huile nécessaire · Pas d'huile dans les condensats

Très silencieux
Convient à l'installation dans tout environnement de travail

Garantie
Réservoir d'air à revêtement poudre, garantie de dix ans contre la perforation par la rouille

Nous vous aidons à réduire les coûts de la mise en service initiale !
Pour les compresseurs portant le symbole ZÜS, nous avons déjà réalisé la PvI pour vous par l'intermédiaire d'un organisme d'inspection agréé (ZÜS). La mise en service sur le site d'installation peut être effectuée par une personne qualifiée.

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Bloc V silencieux sans huile · Aucune vidange d'huile nécessaire et pas d'huile dans les condensats · Faible vitesse, donc longue durée de vie · Extrê



Filtre régulateur pour réglage continu de la pression de travail, avec séparation simultanée des poussières, de l'huile et des condensats · Un manomèt