STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 503/50 SAR

aircraft

Compresseurs à piston mobiles à entraînement par courroie. Équipement haut de gamme avec enrouleur de flexible



Puissance moteur (puissance absorbée)
3,7 kW

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Groupes haute performance à deux cylindres en fonte grise pour une longue durée de vie
- Grand ventilateur et déflecteur d'air de refroidissement sur le cylindre pour un refroidissement optimal du compresseur
- Moteur électrique de qualité à couple de démarrage élevé
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Un refroidisseur final à ailettes assure une faible température d'entrée dans le réservoir, donc moins d'humidité dans l'air comprimé
- Protège-courroie robuste en métal
- Modèles 400 volts avec inverseur de phase de série pour inverser facilement et manuellement le sens de rotation
- Réservoir d'air comprimé équipé d'une soupape de sécurité, d'un manomètre de réservoir et d'un robinet de purge du condensat
- Tous les dispositifs de sécurité inclus
- Entièrement prêt à brancher
- Filtre régulateur avec un manomètre pour un air comprimé régulé, débarrassé du condensat, des impuretés et de l'huile, second manomètre pour la pression du réservoir
- Garantie de dix ans contre la perforation par la corrosion sur les réservoirs d'air comprimé peints par poudrage
- Livré avec un raccord de sécurité en matériau composite de haute qualité et un pressostat CONDOR de haute qualité
- Flexible armé avec protection thermique pour une longue durée de vie, sans rupture due aux vibrations
- Poignée ergonomique, poignée caoutchoutée et poignée de transport sur le réservoir d'air comprimé pour un transport confortable
- Châssis directeur robuste avec frein de stationnement, associé à de grandes roues anti-crevaison pour un transport confortable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulation pression	**Filtre régulateur de qualité**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Traitement air comprimé	**Filtre régulateur**
Purge condensats	**Vanne de purge des condensats**
Sortie air comprimé	**Un embrayage de sécurité composite**
Cuve de pression	**Thermolaqué, garantie dix ans contre la perforation par la rouille**
Base compresseur	**Deux roues à mousse PU, deux roulettes pivotantes avec frein de blocage**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**3,7 kW**
Puissance moteur	**3 kW**
Ultra-silencieux	**Non**
Niveau puissance acoustique Lw	**94 dB(A)**

POINTS FORTS

Garantie
Réservoir d'air à revêtement poudre, garantie de dix ans contre la perforation par la rouille

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Enrouleur de flexible SAR 8/10 RP, longueur de flexible 10 m, diamètre intérieur du flexible 8 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Vous pouvez régler en continu la pression de travail sur le filtre régulateur et prélever de l'air comprimé filtré à pression réduite. · Un manomètre



Pour une température d'entrée réservoir basse et pour moins d'humidité dans l'air comprimé · Protège les outils pneumatiques raccordés



Non gonflé à l'air mais rempli de mousse PU · Crevaison donc plus jamais possible, avec un confort total