STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 553/22 PRO

aircraft

Centrale d'air comprimé mobile et puissante, avec équipements pratiques dans un format compact pour usage professionnel



Puissance moteur (puissance absorbée)
3,7 kW

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Le châssis fait office de rangement pour les outils et de protection intégrale de tous les composants sensibles
- Le groupe haute performance à 2 cylindres en fonte grise, en position V, et la faible vitesse de rotation garantissent un fonctionnement très doux et une longue durée de vie
- Le flexible armé avec protection thermique évite les ruptures dues aux vibrations
- Un manomètre pour la pression du réservoir et un pour la pression de travail réglée
- Trois points de prélèvement d'air comprimé avec raccords rapides de sécurité : air filtré, air filtré et lubrifié, et sortie directe depuis le réservoir d'air comprimé
- Pressostat CONDOR de haute qualité
- Les roues en mousse PU anti-crevaison, associées au large empattement, assurent un transport confortable et sûr
- Garantie de dix ans contre la perforation par la corrosion sur le réservoir d'air comprimé peint par poudrage
- Moteur électrique de haute qualité à couple élevé et décharge au démarrage, pour un démarrage facile
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Fonctionnement marche/arrêt entièrement automatique
- Avec tous les dispositifs de sécurité

Vos avantages

- L'interrupteur marche/arrêt est protégé par le dessus et facilement accessible
- Le tableau de commande, de conception ergonomique, est clairement structuré et intuitif
- Un manomètre pour la pression du réservoir et un pour la pression de travail réglée
- Trois points de prélèvement sur le tableau de commande : air comprimé filtré, air filtré et lubrifié, et sortie directe depuis le réservoir d'air comprimé
- Équipé de série de raccords rapides de sécurité et d'un pressostat CONDOR de haute qualité

- Avec puissant groupe haute performance à 2 cylindres en fonte grise en position V
- Avec entraînement direct à faible usure

Commande

- Équipé de série du pressostat CONDOR de haute qualité
- L'interrupteur marche/arrêt est protégé par le dessus et facilement accessible
- Le tableau de commande, de conception ergonomique, est clairement structuré et intuitif
- Un manomètre pour la pression du réservoir et un pour la pression de travail réglée
- Une sortie d'air comprimé pour l'air filtré, une pour l'air filtré et lubrifié, et une sortie directe depuis le réservoir
- Équipé de série de raccords rapides de sécurité confort

Espace pour les pieds

- Dans l'espace pour les pieds, aucun raccord ni interrupteur ne peut être endommagé lors du basculement et du transport

Protection

- Le châssis fait office de rangement pour les outils et de protection intégrale de tous les composants sensibles
- Les raccords sont parfaitement protégés contre les dommages par le châssis tubulaire et l'étagère supérieure

Filtres régulateurs

- La pression de travail se règle progressivement grâce au filtre régulateur de série, avec séparation simultanée des impuretés et du condensat

Lubrificateur à brouillard d'huile

- Le lubrificateur à brouillard d'huile de série permet d'alimenter suffisamment les outils en lubrifiant

Groupe haute performance HOS

- Le piston usiné avec précision est équipé d'un segment de piston en alliage fortement allié, d'un segment racleur d'huile et d'un second segment racleur d'huile, qui assurent l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre
- Le carter est rempli d'huile, projetée contre la paroi du cylindre à chaque course du piston
- Le racleur d'huile ramène vers le bas l'huile qui mouille la paroi du cylindre

Train de roulement

- Les grandes roues stables à pneus en mousse PU anti-crevaison, associées au large empattement, assurent un transport sûr et confortable, même sur sol irrégulier, par exemple dans les escaliers

Poignées

- Équipé de série de poignées rabattables pour le levage pendant le transport

Crochet de flexible

- Équipé de série d'un crochet de flexible protégé à l'intérieur
- Flexible non inclus

Réservoir de haute qualité

- Garantie de dix ans contre la perforation par la corrosion sur le réservoir d'air comprimé peint par poudrage

Tableau de commande

Positionnement ergonomique, structure claire et intuitive

- manomètre d'affichage de la pression du réservoir
- sortie d'air comprimé directe avec raccord de sécurité à une main, depuis le réservoir d'air comprimé
- filtre régulateur pour régler la pression de travail
- manomètre d'affichage de la pression de travail réglée

- sortie d'air comprimé avec raccord de sécurité à une main pour air comprimé filtré
- lubrificateur à brouillard d'huile pour l'alimentation dosée des outils en lubrifiant
- sortie d'air comprimé avec raccord de sécurité à une main pour air comprimé filtré et lubrifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulation pression	**Filtre régulateur**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Traitement air comprimé	**Filtre régulateur, lubrificateur de brouillard**
Sortie air comprimé	**Trois raccords rapides de sécurité confort**
Cuve de pression	**Thermolaqué**
Base compresseur	**Deux roues à mousse PU, deux tampons en caoutchouc**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**3,7 kW**
Puissance moteur	**3 kW**
Ultra-silencieux	**Non**
Niveau puissance acoustique Lw	**94 dB(A)**
Explications sur le niveau de puissance acoustique Lw	**Niveau de puissance acoustique selon DIN EN ISO 3744 (directive 2000/14/CE)**

POINTS FORTS

Garantie
Réservoir d'air à revêtement poudre, garantie de dix ans contre la perforation par la rouille

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





