STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 603/90 VZ

aircraft

Compresseurs à piston mobiles à entraînement par courroie



Puissance moteur (puissance absorbée)
3,7 kW

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Groupes haute performance à deux cylindres en fonte grise pour une longue durée de vie
- Grand ventilateur et déflecteur d'air de refroidissement sur le cylindre pour un refroidissement optimal du compresseur
- Moteur électrique de qualité à couple de démarrage élevé
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Un refroidisseur final à ailettes assure une faible température d'entrée dans le réservoir, donc moins d'humidité dans l'air comprimé
- Protège-courroie robuste en métal
- Condensateur de démarrage et soupape de décharge au démarrage pour un démarrage facile sur les modèles 230 volts
- Manomètre de réservoir « Made in Germany »
- Filtre régulateur avec manomètre « Made in Germany » pour un air comprimé régulé, débarrassé du condensat, des impuretés et de l'huile
- Garantie de quinze ans contre la perforation par la corrosion, à l'intérieur comme à l'extérieur, du réservoir d'air comprimé galvanisé à chaud
- Livré avec un raccord de sécurité en matériau composite de haute qualité et un pressostat CONDOR de haute qualité
- Grande poignée en arceau ergonomique
- Châssis directeur robuste avec frein de stationnement, associé à de grandes roues PU anti-crevaison
- Fabriqué en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulation pression	**Filtre régulateur**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Cuivre**
Traitement air comprimé	**Filtre régulateur**
Câble de connexion	**2 m**
Connecteur	**Fiche CEE 400 V avec inverseur de phase**
Purge condensats	**Robinet à bille**
Sortie air comprimé	**Un embrayage de sécurité**
Cuve de pression	**Galvanisé à chaud intérieur et extérieur, garantie quinze ans contre la perforation par la rouille**
Base compresseur	**Deux roues à mousse PU, deux roulettes pivotantes avec frein de blocage**
Tension d'alimentation	**400 V**
Moteur d'entraînement	**Moteur électrique**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**3,7 kW**

POINTS FORTS

Nous vous aidons à réduire les coûts de la mise en service initiale !

Pour les compresseurs portant le symbole ZÜS, nous avons déjà réalisé la PvI pour vous par l'intermédiaire d'un organisme d'inspection agréé (ZÜS). La mise en service sur le site d'installation peut être effectuée par une personne qualifiée.

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Vous pouvez régler en continu la pression de travail sur le filtre régulateur et prélever de l'air comprimé filtré à pression réduite · Deux manomètre



Pour une température d'entrée réservoir basse et moins d'humidité dans l'air comprimé · Protège les outils pneumatiques raccordés



Non gonflé à l'air mais rempli de mousse PU · Crevaison donc impossible, avec un confort total