VIS À COURROIE STANDARD

# AIRCRAFT 7,5-10 K (IE3)

aircraft

Compresseur à vis compact à vitesse fixe et système de commande innovant LOGIN




| Puissance moteur électrique | Débit de refoulement effectif env. | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **7,5 kW** | **1050 l/min** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Commande LOGIN innovante avec écran tactile 4,3" pour une utilisation simple et un contrôle complet de toutes les fonctions
- Raccordement possible de jusqu'à huit compresseurs, à vitesse fixe ou variable
- Toutes les informations sur l'état de fonctionnement en un coup d'œil
- Contrôle du sens de rotation du moteur, évite les dommages au démarrage ou après un changement d'emplacement
- Faible niveau sonore (max. 67 dB seulement) en fonctionnement, grâce à la très faible vitesse du compresseur à vis et à un ventilateur radial silencieux
- Température de fonctionnement optimale et faibles variations de la température d'huile grâce au ventilateur centrifuge à régulation thermostatique, à un flux d'air de refroidissement optimal et à des échangeurs thermiques largement dimensionnés
- Le post-refroidisseur réduit l'effort de séchage et de filtration de l'air comprimé produit
- Démarrage étoile-triangle en série
- Entretien facile : démontage et montage simples de tous les composants soumis à maintenance

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Débit de refoulement effectif env. | **1050 l/min** |
| Pression maximale | **10 bar** |
| Sortie d'air | **1/2 "** |
| Sans huile / lubrifié | **Lubrifié à l'huile** |
| Quantité d'huile | **4,6 l** |

| | |
|---|---|
| Mobile / Fixe | **Fixe** |
| Variateur de fréquence | **Non** |
| Système de commande | **Électronique** |
| Échangeur de chaleur huile | **Oui** |
| Traitement air comprimé | **Cartouche séparatrice d'huile, sécheur de type frigorifique** |
| Type de transmission | **Accouplement direct** |
| Démarreur étoile-triangle | **Oui** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance moteur électrique | **7,5 kW** |

## POINTS FORTS

**Très silencieux**
Convient à l'installation dans tout environnement de travail

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Programmation puissante et flexible · Conçu pour l'Industrie 4.0




Navigation conviviale dans le menu par tuiles



Ventilateur radial à faible bruit · Échangeur de chaleur combiné huile-air