STATIONNAIRES HORIZONTAUX

AIRCRAFT 703/270 10 H AD 2000

aircraft

Compresseurs robustes pour artisans, avec entraînement par courroie éprouvé et groupe bicylindre haute performance à deux étages en fonte



Puissance moteur (puissance absorbée)	Tension d'alimentation
4,8 kW	**400 V**

DESCRIPTION

- Le groupe haute performance 2 cylindres à compression bi-étagée atteint une très faible vitesse de rotation, d'où un fonctionnement particulièrement silencieux et peu vibrant
- Une usure réduite assure ainsi une plus longue durée de vie
- Grande roue de ventilateur et déflecteur d'air de refroidissement sur le cylindre pour un refroidissement optimal du compresseur
- Post-refroidisseur à ailettes et refroidisseur intermédiaire assurent une faible température d'entrée dans le réservoir, donc moins d'humidité dans l'air comprimé
- Moteur électrique de haute qualité à couple élevé
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur-moteur
- Avec pressostat CONDOR de haute qualité
- Équipé d'un manomètre de pression du réservoir et d'un robinet à boisseau sphérique sur le réservoir d'air comprimé
- Réservoir d'air comprimé équipé d'une soupape de sécurité, d'un manomètre et d'un robinet de purge des condensats
- Garantie de dix ans contre la perforation par la rouille sur le réservoir d'air comprimé à revêtement poudre
- Avec tous les dispositifs de sécurité
- Entièrement câblé
- Protège-courroie métallique stable
- Éléments oscillants inclus
- Raccordement au réseau par un électricien qualifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**3/4 "**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Cuivre**
Purge condensats	**Vanne de purge des condensats**
Sortie air comprimé	**Robinet à bille**
Cuve de pression	**Thermolaqué**
Conforme AD 2000	**Oui**
Base compresseur	**Éléments oscillants**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**4,8 kW**
Puissance moteur	**4 kW**
Ultra-silencieux	**Non**
Niveau puissance acoustique Lw	**94 dB(A)**

POINTS FORTS

Garantie
Réservoir d'air à revêtement poudre, garantie de dix ans contre la perforation par la rouille

AD 2000
Récipient fabriqué selon la réglementation AD 2000

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réservoir d'air comprimé équipé d'un robinet de purge des condensats · Livraison avec éléments oscillants