STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 703/270/10 H SILENT

aircraft

Pour usage professionnel et industriel lorsqu'un environnement de travail silencieux est requis



Puissance moteur	Tension d'alimentation
4 kW	**400 V**

DESCRIPTION

- Extrêmement silencieux grâce au capot insonorisé et au silencieux supplémentaire sur le filtre d'aspiration
- Convient à l'installation même dans les zones sensibles au bruit et à proximité directe du poste de travail
- Le groupe haute performance à deux cylindres en fonte grise et faible vitesse garantit un fonctionnement particulièrement silencieux et peu vibrant : moins d'usure et durée de vie plus longue
- La grande turbine de ventilateur sur le compresseur et le ventilateur radial à régulation thermique sur le capot assurent un refroidissement optimal de tout l'intérieur
- Le refroidisseur intermédiaire, le post-refroidisseur et un conduit d'air supplémentaire entre le moteur et le compresseur réduisent la formation de condensats
- Pressostat Condor de haute qualité
- Équipé d'un manomètre à glycérine, d'un compteur d'heures et d'une signalisation des défauts par voyants LED
- Moteur électrique de qualité avec disjoncteur-moteur et décharge au démarrage
- Contrôle de phase intégré
- Dispositif de tension facile de la courroie trapézoïdale
- Conception facilitant l'entretien
- Prêt à raccorder avec tous les accessoires et dispositifs de sécurité
- Modèles avec réservoir d'air comprimé : réservoir galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur, garantie de 15 ans contre la perforation par la rouille

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**3/4 "**
Démarreur étoile-triangle	**Oui**

Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Sortie air comprimé	**Robinet à bille**
Cuve de pression	**Galvanisé à chaud intérieur et extérieur, garantie quinze ans contre la perforation par la rouille**
Conforme AD 2000	**Oui**
Base compresseur	**Éléments oscillants**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur	**4 kW**
Ultra-silencieux	**Oui**
Niveau pression acoustique Lp	**63 dB(A)**
Remarque sur le niveau de pression acoustique Lp	**Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m selon DIN 45635 T 13**
Système de compression	**HOS**

POINTS FORTS

Très silencieux
Convient à l'installation dans tout environnement de travail

AD 2000
Récipient fabriqué selon la réglementation AD 2000

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Unité de commande électrique avec interrupteur marche/arrêt et compteur d'heures de fonctionnement