STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 703 / 2X75 / 13

aircraft

Station d'air comprimé universelle avec 2 réservoirs de 75 litres montés sur une palette-support de sécurité, peu encombrante et transportable



Puissance moteur (puissance absorbée)
4,8 kW

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Groupe haute performance 2 cylindres à deux étages, avec bloc-cylindres en fonte grise
- Faible vitesse pour un fonctionnement silencieux, peu vibrant, et une longue durée de vie
- Grand ventilateur pour un refroidissement optimal
- Moteurs électriques de haute qualité équipés d'un disjoncteur-moteur
- Avec inverseur de phase pour inverser facilement le sens de rotation à la main
- Le refroidisseur intermédiaire et le post-refroidisseur réduisent la condensation
- Bloc d'entretien avec deux manomètres (pression du réservoir et pression de service) et pressostat CONDOR de haute qualité
- Fonctionnement marche-arrêt entièrement automatique
- Prêt à raccorder avec tous les accessoires de raccordement
- Protection contre la rouille de quinze ans sur le réservoir d'air comprimé galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**3/4 "**
Régulation pression	**Régulateur de pression**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Connecteur	**Fiche CEE 400 V avec inverseur de phase**

Purge condensats	**Robinet à bille 3/8" sur chaque réservoir**
Sortie air comprimé	**Robinet à bille**
Cuve de pression	**Galvanisé à chaud intérieur et extérieur, garantie quinze ans contre la perforation par la rouille**
Base compresseur	**Éléments oscillants. Palette support de sécurité**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**4,8 kW**
Puissance moteur	**4 kW**
Ultra-silencieux	**Non**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





