PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2024812

STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 853/270/10 V

aircraft

Compresseurs stationnaires à réservoir vertical de 270 l. Performances maximales dans les espaces les plus restreints.



Puissance moteur (puissance absorbée)
6,5 kW

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Équipement robuste et qualité optimale
- Fonctionnement marche-arrêt entièrement automatique
- Avec tous les dispositifs de sécurité
- Entièrement câblé
- À partir de 7,5 kW, commutateur étoile-triangle automatique en série
- Garantie de quinze ans contre la rouille sur le réservoir d'air comprimé galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur

Moteur électrique de qualité

- Moteur électrique de haute qualité avec disjoncteur-moteur
- Condensateur de démarrage et soupape de décharge au démarrage pour une mise en route facile
- Inverseur de phase en série pour inverser facilement le sens de rotation à la main

Compression de l'air par groupe haute performance HOS

- La soupape de décharge au démarrage assure un démarrage doux, sans pression
- Le groupe haute performance à deux cylindres en fonte et la faible vitesse garantissent un fonctionnement particulièrement silencieux et peu vibrant ; l'usure minimisée assure une longue durée de vie
- Lubrification optimale du compresseur pour une longue durée de vie et une grande fiabilité
- Équipé d'un filtre d'aspiration de haute qualité
- Le post-refroidisseur à grandes ailettes assure une faible température d'entrée dans le réservoir et moins d'humidité dans l'air comprimé, ce qui protège les outils pneumatiques
- avec en complément un refroidisseur intermédiaire en amont du post-refroidisseur
- Plaques de clapets inoxydables pour une meilleure dissipation de la chaleur et une plus grande longévité du compresseur.

- Refroidissement optimal du compresseur grâce au grand ventilateur et au guide d'air de refroidissement sur le cylindre
- Protège-courroie métallique robuste pour une protection optimale des composants et une grande sécurité de l'utilisateur
- Pas de rupture due aux vibrations de l'arrivée d'air comprimé vers le réservoir, grâce au flexible armé avec protection thermique

Courroie d'entraînement de haute qualité

- Entraînement puissant et économique
- La courroie crantée facilite le démarrage, améliore la régularité de fonctionnement et la transmission de puissance, et réduit la consommation électrique jusqu'à 30%
- Protège-courroie métallique robuste

Fonctionnement sur le bloc d'entretien

- Équipé d'un pressostat CONDOR de haute qualité avec bouton-poussoir robuste pour un fonctionnement marche-arrêt entièrement automatique
- Prélèvement d'air sur le bloc d'entretien par raccord rapide de sécurité confort
- Uniquement des raccords vissés fixes sur le bloc d'entretien, aucun raccord de flexible

Réservoir de haute qualité avec protection durable contre la rouille

- AIRCRAFT a été le premier fabricant à équiper en série les compresseurs de la gamme AIRPROFI de réservoirs galvanisés à chaud à l'intérieur et à l'extérieur. Garantie de quinze ans contre la perforation par la rouille sur le réservoir d'air comprimé galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**3/4 "**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Purge condensats	**Vanne de purge des condensats**
Sortie air comprimé	**Robinet à bille**
Cuve de pression	**Galvanisé à chaud intérieur et extérieur, garantie quinze ans contre la perforation par la rouille**
Conforme AD 2000	**Oui**
Base compresseur	**Éléments oscillants**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**6,5 kW**
Puissance moteur	**5,5 kW**
Ultra-silencieux	**Non**
Niveau pression acoustique Lp	**83 dB(A)**

POINTS FORTS

AD 2000
Récipient fabriqué selon la réglementation AD 2000

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



