PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2007832

STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 863/200

aircraft

Compresseurs à piston mobiles à entraînement par courroie



Puissance moteur (puissance absorbée)	Tension d'alimentation
6,5 kW	**400 V**

DESCRIPTION

- Groupes haute performance à deux cylindres en fonte grise pour une longue durée de vie
- Grand ventilateur et déflecteur d'air de refroidissement sur le cylindre pour un refroidissement optimal du compresseur
- Moteur électrique de qualité à couple de démarrage élevé
- Moteur électrique équipé d'un disjoncteur de protection moteur
- Un refroidisseur final à ailettes assure une faible température d'entrée dans le réservoir, donc moins d'humidité dans l'air comprimé
- Protège-courroie robuste en métal
- Condensateur de démarrage et soupape de décharge au démarrage pour un démarrage facile sur les modèles 230 volts
- Manomètre de réservoir « Made in Germany »
- Filtre régulateur avec manomètre « Made in Germany » pour un air comprimé régulé, débarrassé du condensat, des impuretés et de l'huile
- Garantie de dix ans contre la perforation par la corrosion sur le réservoir d'air comprimé peint par poudrage
- Livré avec un raccord de sécurité en matériau composite de haute qualité et un pressostat CONDOR de haute qualité
- Grande poignée ergonomique
- Châssis directeur stable avec frein de stationnement, associé à de grandes roues PU anti-crevaison
- Fabriqué en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulation pression	**Filtre régulateur**

Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Cuivre**
Traitement air comprimé	**Filtre régulateur**
Câble de connexion	**2 m**
Connecteur	**Fiche CEE 400 V avec inverseur de phase**
Purge condensats	**Robinet à bille**
Sortie air comprimé	**Un raccord de sécurité, un robinet à bille**
Cuve de pression	**Thermolaqué, garantie dix ans contre la perforation par la rouille**
Base compresseur	**Deux roues à mousse PU, deux roulettes pivotantes avec frein de blocage**
Tension d'alimentation	**400 V**
Moteur d'entraînement	**Moteur électrique**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**6,5 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Vous pouvez régler en continu la pression de travail sur le filtre régulateur et prélever de l'air comprimé filtré à pression réduite · Deux manomètre



Pour une température d'entrée réservoir basse et moins d'humidité dans l'air comprimé · Protège les outils pneumatiques raccordés



Non gonflé à l'air mais rempli de mousse PU · Crevaison donc impossible, avec un confort total