PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2022855

STATIONNAIRES VERTICAUX

# AIRCRAFT 903/15 SILENT

aircraft

Pour usage professionnel et industriel lorsqu'un environnement de travail silencieux est requis




| Puissance moteur (puissance absorbée) | Tension d'alimentation |
|---|---|
| **8,7 kW** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Extrêmement silencieux grâce au capot insonorisé et au silencieux supplémentaire sur le filtre d'aspiration
- Convient à l'installation même dans les zones sensibles au bruit et à proximité directe du poste de travail
- Le groupe haute performance à deux cylindres en fonte grise et faible vitesse garantit un fonctionnement particulièrement silencieux et peu vibrant : moins d'usure et durée de vie plus longue
- La grande turbine de ventilateur sur le compresseur et le ventilateur radial à régulation thermique sur le capot assurent un refroidissement optimal de tout l'intérieur
- Le refroidisseur intermédiaire, le post-refroidisseur et un conduit d'air supplémentaire entre le moteur et le compresseur réduisent la formation de condensats
- Pressostat Condor de haute qualité
- Équipé d'un manomètre à glycérine, d'un compteur d'heures et d'une signalisation des défauts par voyants LED
- Moteur électrique de qualité avec disjoncteur-moteur et décharge au démarrage
- Dispositif de tension facile de la courroie trapézoïdale
- Conception facilitant l'entretien
- Prêt à raccorder avec tous les accessoires et dispositifs de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Sortie d'air | **3/4 "** |
| Régulation pression | **Régulateur de pression** |
| Démarreur étoile-triangle | **Oui** |
| Pressostat automatique | **CONDOR** |

| | |
|---|---|
| Type de transmission | **V-belt** |
| Matériau ligne air comprimé | **Gaine flexible blindée avec protection thermique** |
| Sortie air comprimé | **Robinet à bille** |
| Cuve de pression | **Galvanisé à chaud intérieur et extérieur, garantie quinze ans contre la perforation par la rouille** |
| Base compresseur | **Tampons en caoutchouc** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance moteur (puissance absorbée) | **8,7 kW** |
| Puissance moteur | **7,5 kW** |
| Ultra-silencieux | **Oui** |
| Niveau pression acoustique Lp | **64 dB(A)** |


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Unité de commande électrique avec interrupteur marche/arrêt et compteur d'heures de fonctionnement