SÉCHEURS D'AIR

AIRCRAFT AAD 5

aircraft

Économique, facile à entretenir et souple à installer



Débit d'air m³/h
5 m³/h

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Séchage fiable de l'air comprimé
- Commande électronique avec affichage de la puissance
- Affichage de la durée du cycle et de la phase du cycle (séchage / régénération)
- Commande simple à utiliser
- Entretien facile
- Boîtier en aluminium anodisé
- Faible niveau sonore, 75 dB(A) maximum
- Possibilités de raccordement flexibles à gauche ou à droite du boîtier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air m³/h	**5 m³/h**
Pression maximale	**14 bar**
Pression de service min.	**4 bar**
Raccordement air	**G "**
Tension d'alimentation	**230 V**
Point de rosée sous pression tpd	**-40 °C**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Commande conviviale · Affichage de la durée du cycle et de la phase du cycle (séchage / régénération) · Utilisation intuitive et simple



Installation flexible selon l'espace disponible · Verticale, montage vers le bas · Montage mural vertical après rotation des pieds de 90° · Horizontal