FILTRES & SÉPARATION

AIRCRAFT AAF 0120

aircraft

Qualité d'air optimale pour toutes les applications



Débit volumique m³/h
120 test

DESCRIPTION

- Les filtres à air comprimé servent à éliminer de manière très efficace les particules solides, l'eau, l'huile, les aérosols, les hydrocarbures, les odeurs et les vapeurs des réseaux d'air comprimé.
- Pour obtenir la qualité d'air comprimé requise, des filtres éliminant progressivement tous les types de contaminants solides et liquides de l'air comprimé doivent être installés dans la conduite d'air comprimé
- Vos avantages grâce à un air comprimé de meilleure qualité :
- Filtration sûre des liquides tels que l'eau et les aérosols, ainsi que des particules, des poussières et des gaz
- De meilleures conditions de travail et de production
- Protection optimale des outils et machines raccordés
- Meilleure qualité des produits grâce à la réduction des rebuts
- Protection du réseau d'air comprimé contre la contamination
- Productivité accrue grâce à la réduction des interventions de maintenance imprévues
- Pour la séparation des vapeurs d'huile, des odeurs et des arômes par adsorption, puis des particules solides au second étage
- Teneur résiduelle en vapeur d'huile jusqu'à 0,005 mg / m³ à 20 °C et 1 bar
- Température de fonctionnement de 1,5 à 45 °C
- Qualité d'air comprimé selon ISO 8573-1
- Pour un air comprimé de la plus haute qualité, par exemple pour l'air respirable, l'analyse ou l'embouteillage de produits alimentaires de luxe
- Air comprimé pur en association avec un filtre ultrafin en amont
- Avec élément filtrant et purge manuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit volumique m³/h	**120 test**
Débit volumique l/min	**1980 l/min**
Débit volumique mesuré à la pression de service	**7 bar**
Raccordement air	**3/4 "**
Température de service min.	**1,5 °C**
Température de service max.	**45 °C**
Purge	**Vanne à flotteur**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

