GESTION DES CONDENSATS

AIRCRAFT AIED (ELECTRONIC)

aircraft

Évacuation autonome et fiable du condensat



Débit de purge max. (court terme)	Tension d'alimentation
8 l/h	**230 V**

DESCRIPTION

- Évacuation entièrement automatique des condensats et autres fluides non agressifs des boîtiers de filtre
- Le réservoir collecteur recueille le condensat jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau d'eau
- Un capteur capacitif déclenche la purge automatique du condensat sans perte d'air
- Voyant LED
- Bouton de test

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de purge max. (court terme)	**8 l/h**
Explications sur le débit de purge max.	**at 7 bar**
Débit du compresseur	**10 W**
Performance du filtre	**55 m³/min**
Pression de service	**0 – 16 bar**
Température de fonctionnement	**1,5 - 65 °C**
Indice de protection IP	**IP54**
Alimentation en condensats	**Filetage parallèle ½"**
Explications sur la température de fonctionnement	**Température de fonctionnement max. 65 °C ; au-delà de 45 °C, les performances peuvent être affectées**
Mode de fonctionnement	**Commandé automatiquement par niveau**
Tension d'alimentation	**230 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



