GESTION DES CONDENSATS

AIRCRAFT AMD (ELECTRONIC)

aircraft

Avec technologie de vanne brevetée



Débit de purge max. (court terme)	Tension d'alimentation
12 l/h	**230 V**

DESCRIPTION

- Pour l'évacuation entièrement automatique des condensats ou d'autres fluides non agressifs du réseau d'air comprimé
- Un capteur capacitif détecte le niveau du condensat. Il est très précis et ne nécessite ni flotteur mécanique ni contacts.
- Pour installation en purgeur externe sur les compresseurs à piston ou à vis, les post-refroidisseurs, les séparateurs cycloniques, les réservoirs d'air comprimé, les sécheurs d'air comprimé et les filtres à air comprimé
- Équipé de série d'une alarme d'usine, d'un voyant LED, d'un bouton de test et d'un tamis intégré
- Sur demande, également disponible en version avec réseau de service pour le réglage des paramètres de diagnostic et une sortie d'alarme

Description du fonctionnement

- Le condensat est recueilli dans le réservoir collecteur.
- Lorsque le niveau est suffisant, le condensat est évacué du système sans perte d'air
- Le niveau de liquide est détecté par un capteur capacitif précis
- La vanne spéciale à action directe et autonettoyante garantit un fonctionnement fiable

Les avantages en un coup d'œil

- Tamis intégré (accès / nettoyage faciles)
- Conception compacte
- Technologie de vanne brevetée - vanne à action directe et autonettoyante
- Optimisé pour un entretien facile (kit de maintenance)
- Installation horizontale ou verticale possible
- Robuste boîtier en PA

- Câble de raccordement de 2 mètres avec prise Schuko inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de purge max. (court terme)	**12 l/h**
Explications sur le débit de purge max.	**at 7 bar**
Débit du compresseur	**7,4 m³/min**
Performance du sécheur	**14,9 m³/min**
Performance du filtre	**74,4 m³/min**
Pression de service	**0 – 16 bar**
Température de fonctionnement	**1,5 - 65 °C**
Alimentation en condensats	**G½ "**
Sortie des condensats	**raccord de flexible, flexible Ø = 8 mm (intérieur)**
Mode de fonctionnement	**Commandé automatiquement par niveau**
Tension d'alimentation	**230 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





