PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2053072

GESTION DES CONDENSATS

AIRCRAFT AOK 16 B (AUTOMATIC)

aircraft

Pour la vidange automatique, à niveau contrôlé, du condensat ou d'autres fluides non agressifs du circuit d'air comprimé



DESCRIPTION

- Installation facile directement dans le boîtier du filtre, idéal pour les installations neuves et les remplacements
- Fonctionnement entièrement automatique, semi-automatique et manuel
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce à une évacuation des condensats plus sûre, même en service continu
- Conception mécanique nécessitant peu d'entretien, qui réduit le risque de panne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	**0 – 16 bar**
Température de fonctionnement	**1,5 - 65 °C**
Alimentation en condensats	**G½ "**
Sortie des condensats	**raccord de flexible, flexible Ø = 8 mm (intérieur)**
Mode de fonctionnement	**Commandé automatiquement par temporisation**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma