COMPOSANTS SYSTÈME AIR

AIRCRAFT BK 113-28 BAR

aircraft

Groupe compresseur lubrifié à l'huile, à entraînement par courroie trapézoïdale



Puissance de refoulement
2,2 kW

Capacité d'aspiration env.
225 l/min

DESCRIPTION

- Cylindres et culasses à longues ailettes pour une dissipation thermique optimale ;
- vilebrequin en fonte soigneusement équilibré pour une meilleure concentricité
- Soupapes en acier inoxydable à fort débit d'air
- Poulie conçue comme ventilateur
- Circulation d'air optimisée, haute performance du ventilateur
- Filtre à air très efficace avec canal d'admission à labyrinthe pour réduire le bruit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Bietagé à cylindres parallèles**
Pression maximale	**28 bar**
Nombre de cylindres	**2**
Capacité d'aspiration env.	**225 l/min**
Capacité de remplissage env.	**189 l/min**
Explications sur la capacité de remplissage	**à une pression de service de 15 bar**
Vitesse	**680 min^{-1}**
Type de transmission	**V-belt**
Puissance de refoulement	**2,2 kW**
Type de service du moteur d'entraînement	**S1**
Niveau pression acoustique Lp	**75 dB(A)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma