DISTRIBUTION AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT DST 10/30

aircraft

Enrouleur de flexible de montage robuste, avec mécanisme de blocage pour artisans



Longueur flexible
30 m

DESCRIPTION

- Enrouleur de flexible de 30 mètres avec rappel automatique
- Avec flexible en tissu PU MESH très flexible
- Avec protection anti-pliage aux extrémités
- Châssis robuste en tôle d'acier, thermolaqué
- Dispositif de blocage en acier, très robuste
- Le dispositif de verrouillage évite un réenroulement automatique involontaire
- Pieds caoutchoutés
- Entièrement monté et prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service min.	-30 °C
Diamètre intérieur du flexible	9,5 mm
Température de service max.	60 °C
Diamètre extérieur du flexible	15,5 mm
Longueur flexible	30 m
Diamètre intérieur du flexible de raccordement	9,5 mm
Matériau du flexible	Polymère hybride
Diamètre extérieur du flexible de raccordement	15,5 mm
Longueur du flexible de raccordement	1 m

Matériau du flexible de raccordement	**Polymère hybride**
Pression de service	**20 bar**
Pression d'éclatement	**60 bar**
Diamètre du filetage de raccordement	**1/4 "**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Raccord
- Embout enfichable

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma