DISTRIBUTION AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT DST 8/32

aircraft

pour montage au plafond et au sol



Longueur flexible
30 m

DESCRIPTION

- Flexible en polyuréthane avec insert textile
- Avec protection anti-pliage
- Orientable à 360° sur la base
- Très flexible et résistant à l'abrasion
- Avec pieds caoutchoutés
- Poignée pliante incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service min.	**-30 °C**
Diamètre intérieur du flexible	**8 mm**
Température de service max.	**65 °C**
Diamètre extérieur du flexible	**12 mm**
Longueur flexible	**30 m**
Diamètre intérieur du flexible de raccordement	**8 mm**
Matériau du flexible	**Polyuréthane avec insert textile**
Diamètre extérieur du flexible de raccordement	**12 mm**
Longueur du flexible de raccordement	**1 m**
Matériau du flexible de raccordement	**Polyuréthane avec insert textile**
Pression de service	**15 bar**

Pression d'éclatement	**45 bar**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Raccord rapide de qualité
- Embout enfichable de qualité

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma