VISSEUSES À CHOCS

AIRCRAFT ½" E

aircraft

Clé à chocs à mécanisme de frappe à marteau



Niveau puissance acoustique Lw
107 dB(A)

Débit moyen requis env.
183 l/min

DESCRIPTION

- Boîtier composite en plastique résistant aux chocs
- Avec douilles de 17, 19 et 21 mm dans une pratique mallette en plastique
- Pour chaînes de montage, ateliers de réparation et secteur automobile
- Le faible poids, la forme ergonomique et le couple réglable permettent de travailler sans fatigue
- Le sens de rotation se change à une main
- Poignée antidérapante et ergonomique
- La sortie d'air est dotée de plusieurs petites ouvertures, ce qui réduit considérablement le bruit de travail et, en même temps, la consommation d'air.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**183 l/min**
Vitesse	**7500 min^{-1}**
Pression de travail	**6,3 bar**
Couple de desserrage maximal	**1500 Nm**
Filetage de connexion	**¼ "**
Couple max.	**950 Nm**
Mandrin	**½ "**
Niveau pression acoustique Lp	**96,3 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**107 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Douilles 17, 19 et 21 mm
- Embout de douille à filetage extérieur ¼"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma