PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2101640

PISTOLETS DE PEINTURE

AIRCRAFT FSP S1 HVLP

aircraft

Pistolet de peinture professionnel basse pression pour l'application de vernis peu visqueux



Débit moyen requis env.
400 – 450 l/min

DESCRIPTION

- Convient à l'application de peintures automobiles, de peintures de peintre en bâtiment ou de lasures
- Réglable en continu pour jet rond et large
- Le système HVLP fonctionne avec un grand volume d'air et crée une faible pression d'air dans le pistolet
- Rebond et brouillard de pulvérisation réduits grâce à la faible pression d'atomisation
- Réduction de la consommation de peinture
- Application du produit très efficace
- Réduction de l'« overspray » et donc des pertes de peinture
- Économies sur les coûts d'élimination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**400 – 450 l/min**
Volume réservoir	**600 ml**
Diamètre de buse	**1,3 mm**
Pression de travail	**2 bar**
Distance de peinture recommandée	**170 mm**
Filetage de connexion	**¼ "**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Une clé plate ouverte

- Deux brosses de nettoyage
- Une clé Allen
- Une aiguille
- Un filtre
- Un embout pour air comprimé
- Une buse 1.3 mm avec joint d'étanchéité

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma