PISTOLETS DE PEINTURE

AIRCRAFT HVLP-2 PRO

aircraft



Débit moyen requis env.
220 – 260 l/min

DESCRIPTION

- Pour un usage professionnel
- Réglable en continu pour jet rond et large
- Dans une pratique mallette de rangement

Avantages d'un pistolet de peinture basse pression avec système HVLP :

- Rebond et brouillard réduits grâce à la faible pression d'atomisation
- Besoin en air réduit
- Consommation de peinture réduite
- Application du produit très efficace
- Coûts d'élimination de l'overspray et des filtres réduits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**220 – 260 l/min**
Volume réservoir	**680 ml**
Pression de travail	**2 – 2,5 bar**
Filetage de connexion	**¼ "**
Niveau sonore	**< 65 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de buses 1.5 mm

- Détendeur en ligne
- Jeu de pièces d'usure
- 3 filtres à peinture

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





principe conventionnel



PRINCIPE HAUT VOLUME BASSE PRESSION