VISSEUSES À CHOCS

AIRCRAFT ISS 1" PRO

aircraft

Couple élevé pour véhicules utilitaires



Niveau puissance acoustique Lw
107 dB(A)

Débit moyen requis env.
411 l/min

DESCRIPTION

- Pour une utilisation industrielle et professionnelle sur camions, autobus, etc.
- Grâce à son grand couple de desserrage, idéale pour les assemblages vissés volumineux ou difficiles à desserrer
- Mécanisme à double frappe haute performance pour une montée rapide en couple
- Couple réglable en trois niveaux en rotation à droite et à gauche
- Évacuation de l'air par la poignée, donc sans projection de poussière de freins
- Matériau léger et isolant contre le froid
- Faibles vibrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**411 l/min**
Vitesse	**6000 min^{-1}**
Pression de travail	**6,2 bar**
Diamètre intérieur flexible air	**13 mm**
Filetage de connexion	**½ "**
Mandrin	**1 "**
Couple de serrage max.	**2441 Nm**
Couple de desserrage max.	**3389 Nm**
Niveau pression acoustique Lp	**96 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**107 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Embout enfichable à filetage extérieur ½"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Couple réglable en trois niveaux, en rotation horaire et antihoraire