VISSEUSES À CHOCS

AIRCRAFT ISS ½" MINI

aircraft

Modèle compact



Niveau puissance acoustique Lw
100 dB(A)

Débit moyen requis env.
120 l/min

DESCRIPTION

- Boîtier aluminium robuste, de conception extrêmement compacte et maniable, qui tient parfaitement dans la main
- Pour l'industrie et l'artisanat, p. ex. au montage ou dans l'automobile
- Mécanisme à double frappe haute performance avec couple de desserrage max. de 570 Nm
- Évacuation de l'air par la poignée, donc sans projection de poussière de freins
- Commutation facile entre rotation à droite et à gauche par le levier à l'arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**120 l/min**
Vitesse	**9000 min^{-1}**
Couple rotation à droite	**520 Nm**
Pression de travail	**6,3 bar**
Nombre de crans rotation à droite	**1**
Couple rotation à gauche	**570 Nm**
Nombre de crans rotation à gauche	**1**
Couple de desserrage maximal	**570 Nm**
Filetage de connexion	**¼ "**
Couple max.	**520 Nm**
Mandrin	**½ "**
Niveau pression acoustique Lp	**91 dB(A)**

Niveau puissance acoustique Lw	100 dB(A)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Embout enfichable à filetage mâle ¼"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





