VISSEUSES À CHOCS

AIRCRAFT ISS-TT ¾" COMPOSITE

aircraft

conception compacte optimisée pour les espaces restreints



Niveau puissance acoustique Lw
107,7 dB(A)

Débit moyen requis env.
235 l/min

DESCRIPTION

- Technologie Twin Turbo : couple élevé malgré la conception compacte
- Mécanisme à double marteau haute performance
- Moteur pneumatique innovant à huit pales avec 25 pour cent de puissance de frappe en plus pour un couple maximal
- Boîtier composite en plastique résistant aux chocs
- Poignée à faibles vibrations et isolée contre le froid
- Évacuation de l'air par la poignée, donc sans projection de poussière de freins
- Utilisation à une main avec rotation à droite / à gauche
- Poignée d'appui incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**235 l/min**
Vitesse	**5200 min^{-1}**
Pression de travail	**6,3 bar**
Diamètre intérieur flexible air	**13 mm**
Filetage de connexion	**3/8 "**
Mandrin	**¾ "**
Couple de serrage max.	**1900 Nm**
Couple de desserrage max.	**4100 Nm**
Niveau pression acoustique Lp	**96,7 dB(A)**

Niveau puissance acoustique Lw	107,7 dB(A)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Embout enfichable à filetage extérieur ¼"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Moteur pneumatique innovant à huit palettes avec puissance de choc supérieure de 25 %, garantissant un couple maximal