VISSEUSES À CHOCS

AIRCRAFT ISS-TTM ½"

aircraft

travail optimisé grâce à une tête pivotante à 360° et orientable à 120°



Niveau puissance acoustique Lw
95,8 dB(A)

Débit moyen requis env.
115 l/min

DESCRIPTION

- Technologie Twin Turbo : couple élevé malgré sa conception extrêmement compacte et son faible poids
- Mécanisme à double marteau haute performance
- Moteur pneumatique innovant à huit pales avec 25 pour cent de puissance de frappe en plus, garantissant un couple maximal
- Faibles vibrations
- Utilisation à une main avec rotation à droite / à gauche
- Poignée isolante contre le froid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**115 l/min**
Vitesse	**8000 min^{-1}**
Pression de travail	**6,3 bar**
Diamètre intérieur flexible air	**10 mm**
Filetage de connexion	**¼ "**
Mandrin	**½ "**
Couple de serrage max.	**450 Nm**
Couple de desserrage max.	**500 Nm**
Niveau pression acoustique Lp	**84,8 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**95,8 dB(A)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Embout enfichable à filetage extérieur ¼"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La tête pivote de 120° pour un travail optimisé