COMPOSANTS SYSTÈME AIR

AIRCRAFT MK 103

aircraft

Groupe compresseur lubrifié à l'huile, à entraînement par courroie trapézoïdale



Puissance de refoulement
2,2 kW

Capacité d'aspiration env.
365 l/min

DESCRIPTION

- Cylindres et culasses à longues ailettes pour une dissipation thermique optimale ;
- vilebrequin en fonte soigneusement équilibré pour une meilleure concentricité
- Soupapes en acier inoxydable à fort débit d'air
- Poulie conçue comme ventilateur
- Circulation d'air optimisée, haute performance du ventilateur
- Filtre à air très efficace avec canal d'admission à labyrinthe pour réduire le bruit

Livré sans huile !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Monoétagé**
Pression maximale	**10 bar**
Nombre de cylindres	**2**
Capacité d'aspiration env.	**365 l/min**
Capacité de remplissage env.	**270 l/min**
Explications sur la capacité de remplissage	**à une pression de service de 6 bar**
Vitesse	**1370 min^{-1}**
Type de transmission	**V-belt**
Post-refroidisseur	**Oui**
Canal d'entrée d'air	**Oui**

Cylindre en fonte	**Oui**
Ventilation forcée	**Oui**
Soupape de décharge au démarrage	**Oui**
Puissance de refoulement	**2,2 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma